

## VERSIONI SPECIALI // SPECIAL MODELS

### CON OTTURATORE RINFORZATO //

WITH REINFORCED PIN

PER UTILIZZO CON ARIA COMPRESSA O VAPORE // FOR USE WITH COMPRESSED AIR OR STEAM

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo e parti metalliche:**  
acciaio inox Aisi 304
- // **Tenuta:** FPM
- // **Otturatore:** acciaio inossidabile Aisi 316  
con saldatura rinforzata tra perno e disco
- // **Misure disponibili:** da 3/4" a 1"1/2

#### TECNICAL FEATURES

- // **Body valve and metallic parts:**  
stainless steel Aisi 304
- // **Seal ring:** FPM
- // **Flow control disc:** stainless steel  
Aisi 316 with reinforced welding  
between guiding pin and disc
- // **Available sizes:** from 3/4" to 1"1/2



### CONFORME A UNI EN 1074-3 //

IN CONFORMITY WITH UNI EN 1074-3

PER ACQUA POTABILE // FOR DRINKABLE WATER



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo e parti metalliche:**  
acciaio inox Aisi 304
- // **Tenuta:** EPDM con approvazione  
WRAS o equivalente
- // **Temperatura di esercizio:** -20°C – +110°C
- // **Misure disponibili:** da 3/4" a 4"

#### TECNICAL FEATURES

- // **Body valve and metallic parts:**  
stainless steel Aisi 304
- // **Seal ring:** EPDM with WRAS  
or equivalent approval
- // **Working temperature:** -20°C – +110°C
- // **Available sizes:** from 3/4" to 4"



### FLANGIATA //

FLANGED

#### CARATTERISTICHE TECNICHE


- // **Corpo e parti metalliche:**  
acciaio inox Aisi 304 o Aisi 316
- // **Tenuta:** FPM
- // **Connessioni flangiate:**  
flange in acciaio inox stampato  
con foratura secondo UNI 2278 PN 16
- // **Misure disponibili:** da DN 50 a DN 100

#### TECNICAL FEATURES

- // **Body valve and metallic parts:**  
stainless steel Aisi 304 or Aisi 316
- // **Seal ring:** FPM
- // **Flanged ends:** flanges fabricated  
from pressed stainless steel with holes  
according to UNI 2278 PN 16
- // **Available sizes:** from DN 50 to DN 100



| Misura<br>Size | Dimensioni in mm // Dimensions in mm |     |     | Peso in gr.<br>Weight in gr. |
|----------------|--------------------------------------|-----|-----|------------------------------|
|                | A                                    | B   | C   |                              |
| DN 50          | 64                                   | 123 | 165 | 1950                         |
| DN 65          | 80                                   | 143 | 185 | 3245                         |
| DN 80          | 93                                   | 164 | 200 | 4135                         |
| DN 100         | 120                                  | 194 | 225 | 6685                         |



## CONFORME A UNI EN 1717 (TIPO EA) //

IN CONFORMITY WITH UNI EN 1717 (TYPE EA)

VERSIONE ANTINQUINAMENTO CONTROLLABILE // ANTIPOLLUTION CHECKABLE VERSION

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo e parti metalliche:**  
acciaio inox Aisi 304
- // **Tenuta:** FPM
- // **Foro di ispezione:** filettato 1/8" gas  
maschio su lato aspirazione
- // **Misure disponibili:** da 3/4" a 2"

### TECNICAL FEATURES

- // **Body valve and metallic parts:**  
stainless steel Aisi 304
- // **Seal ring:** FPM
- // **Inspection hole:** threaded 1/8"  
male on suction side
- // **Available sizes:** from 3/4" to 2"



## MASCHIO – FEMMINA //

MALE - FEMALE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo e parti metalliche:**  
acciaio inox Aisi 304
- // **Tenuta:** FPM
- // **Connessione lato aspirazione:**  
filettata maschio UNI ISO 228
- // **Connessione lato mandata:**  
filettata femmina UNI ISO 228
- // **Misure disponibili:** da 1" a 2"

### TECNICAL FEATURES

- // **Body valve and metallic parts:**  
stainless steel Aisi 304
- // **Seal ring:** FPM
- // **Threaded ends on suction side:**  
UNI ISO 228 male
- // **Threaded ends on delivery side:**  
UNI ISO 228 female
- // **Available sizes:** from 1" to 2"



## FEMMINA – MASCHIO CON ATTACCO ALIMENTATORE //

FEMALE – MALE WITH CONNECTION FOR AIR FEEDER

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo e parti metalliche:**  
acciaio inox Aisi 304
- // **Tenuta:** NBR
- // **Attacco alimentatore:** filettato 3/8"  
gas femmina su lato aspirazione
- // **Misure disponibili:** da 1" a 2"

### TECNICAL FEATURES

- // **Body valve and metallic parts:**  
stainless steel Aisi 304
- // **Seal ring:** NBR
- // **Connection for air feeder:**  
threaded 3/8" female on suction side
- // **Available sizes:** from 1" to 2"



## CON FILETTATURA NPT //

WITH NPT THREADS

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- // **Corpo e parti metalliche:**  
acciaio inox Aisi 304
- // **Tenuta:** FPM
- // **Connessioni filettate:** gas coniche  
NPT secondo ANSI B 1.20.1
- // **Misure disponibili:** da 3/4" a 2"

### TECNICAL FEATURES

- // **Body valve and metallic parts:**  
stainless steel Aisi 304
- // **Seal ring:** FPM
- // **Threaded ends:**  
NPT according to ANSI B 1.20.1
- // **Available sizes:** from 3/4" to 2"

